



АКВБШв, АКВБШвнг(А), АКВБШнг(А), АКВБШв-ХЛ, АКВБШвнг(А)-ХЛ, АКВБШнг(А)-ХЛ

Марка, нормативный документ, код ОКП	Применение	Конструкция	Технико-эксплуатационные характеристики
АКВБШв ГОСТ 1508-78	Кабели контрольные для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.	Жила: 1 класса, из алюминиевых проволок круглой формы Число жил: 4-37 Сечение: 2,5-10,0 мм ² Изоляция: ПВХ пластикат Внутренняя оболочка: экструдированная из ПВХ пластиката Броня: стальные оцинкованные ленты Защитный шланг: ПВХ пластикат	Номинальное переменное напряжение частоты 100 Гц, кВ: 0,66 Испытательное переменное напряжение 50 Гц 5 мин, кВ: 2,5 Температура окружающей среды, °С: -50/+50 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Срок службы кабелей, исчисляемый с даты изготовления, не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.
АКВБШвнг(А), АКВБШнг(А) ТУ 16К50.083-2003 ГОСТ 1508-78		Жила: 1 класса, из алюминиевых проволок круглой формы Число жил: 4-37 Сечение: 2,5-10,0 мм ² Изоляция: ПВХ пластикат Внутренняя оболочка: экструдированная из ПВХ пластиката Броня: стальные оцинкованные ленты Защитный шланг: ПВХ пластикат пониженной горючести	
АКВБШв-ХЛ ТУ 16.К50-086-2006 ГОСТ 1508-78		Жила: 1 класса, из алюминиевых проволок круглой формы Число жил: 4-37 Сечение: 2,5-10,0 мм ² Изоляция: ПВХ пластикат с температурой хрупкости минус 60°С Внутренняя оболочка: ПВХ пластикат с температурой хрупкости не выше минус 60°С Броня: стальные оцинкованные ленты Защитный шланг: ПВХ пластикат с температурой хрупкости не выше минус 60°С	Номинальное переменное напряжение частоты 100 Гц, кВ: 0,66 Испытательное переменное напряжение 50 Гц 5 мин, кВ: 2,5 Температура окружающей среды, °С: -60/+50 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Срок службы кабелей, исчисляемый с даты изготовления, не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.
АКВБШвнг(А)-ХЛ, АКВБШнг(А)-ХЛ ТУ 16.К50-095-2008 ГОСТ 1508-78		Жила: 1 класса, из алюминиевых проволок круглой формы Число жил: 4-37 Сечение: 2,5-10,0 мм ² Изоляция: ПВХ пластикат с температурой хрупкости не выше минус 50°С Внутренняя оболочка: ПВХ пластикат пониженной горючести с температурой хрупкости не выше минус 50°С Броня: стальные оцинкованные ленты Защитный шланг: ПВХ пластикат пониженной горючести с температурой хрупкости не выше минус 50°С	

Код ОКП 35 6344

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

АКББШв: кабели бронированные не распространяют горение при одиночной прокладке согласно ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 и ГОСТ IEC 60332-1-3-2011.

Класс пожарной опасности кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4

АКББШвнг(А), АКББШнг(А): кабели бронированные пониженной горючести, не распространяют горение при групповой прокладке согласно ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 для категории А.

Класс пожарной опасности кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 - П168.2.5.4

АКББШв-ХЛ: кабели бронированные холодостойкие, не распространяют горение при одиночной прокладке согласно ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 и ГОСТ IEC 60332-1-3-2011.

Класс пожарной опасности кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4

АКББШвнг(А)-ХЛ, АКББШнг(А)-ХЛ: кабели бронированные холодостойкие, пониженной горючести, не распространяют горение при групповой прокладке согласно ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 для категории А.

Класс пожарной опасности кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 - П168.2.5.4

Табличные данные (справочно):

Число жил и номинальное сечение, п x мм ²	Расчетный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км			
	АКББШв, АКББШвнг(А), АКББШв-ХЛ, АКББШвнг(А)-ХЛ	АКББШв	АКББШвнг(А)	АКББШв-ХЛ	АКББШвнг(А)-ХЛ
4x2,5	13,4	279	288	265	288
5x2,5	14,2	312	322	296	322
7x2,5	15,1	357	367	339	367
10x2,5	18,0	463	475	439	475
14x2,5	19,2	541	554	514	554
19x2,5	21,0	644	659	611	657
27x2,5	24,4	830	847	787	845
37x2,5	27,4	1047	1068	992	1066
4x4,0	15,0	344	354	326	354
7x4,0	17,1	451	463	428	462
10x4,0	20,7	593	607	563	606
4x6,0	16,2	398	408	378	408
7x6,0	18,6	532	544	506	544
10x6,0	22,8	711	726	677	726
4x10,0	19,0	532	545	507	545
7x10,0	22,2	740	755	705	754
10x10,0	28,0	1027	1049	977	1047

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта pbk@nt-rt.ru || Сайт: <http://pskovkabel.nt-rt.ru>